

Preisliste *NeptuTherm*[®]

Dicke des Dämmstoffs	Preisstaffel je Fläche nach Bedarfsmenge				Volumen <i>NeptuTherm</i> [®] je Fläche	Gewicht je Fläche	Fläche pro Sack	U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient U)	R-Werte (Wärmedurchgangswiderstand R _T)
	Basispreis	Staffel 1	Staffel 2	Staffel 3					
	bis 20m ³	21-50m ³	51-100m ³	ab 101m ³					
	179,00 €/m ³	173,60 €/m ³	170,10 €/m ³	166,40 €/m ³					
zum EINBLASEN oder STOPFEN Zwischen den SPARREN und in WANDHOHLRÄUMEN									
16 cm	28,64 €/m ²	27,78 €/m ²	27,22 €/m ²	26,62 €/m ²	0,16 m ³ /m ²	12,0 kg/m ²	1,25 m ²	< 0,270 W/m ² K	> 3,70 Km ² /W
18 cm	32,22 €/m ²	31,25 €/m ²	30,62 €/m ²	29,95 €/m ²	0,18 m ³ /m ²	13,5 kg/m ²	1,11 m ²	< 0,245 W/m ² K	> 4,08 Km ² /W
20 cm	35,80 €/m ²	34,72 €/m ²	34,02 €/m ²	33,28 €/m ²	0,20 m ³ /m ²	15,0 kg/m ²	1,00 m ²	< 0,221 W/m ² K	> 4,53 Km ² /W
23 cm	41,17 €/m ²	39,93 €/m ²	39,12 €/m ²	38,27 €/m ²	0,23 m ³ /m ²	17,3 kg/m ²	0,87 m ²	< 0,193 W/m ² K	> 5,18 Km ² /W
26 cm	46,54 €/m ²	45,14 €/m ²	44,23 €/m ²	43,26 €/m ²	0,26 m ³ /m ²	19,5 kg/m ²	0,77 m ²	< 0,172 W/m ² K	> 5,81 Km ² /W
32 cm	57,28 €/m ²	55,55 €/m ²	54,43 €/m ²	53,25 €/m ²	0,32 m ³ /m ²	24,0 kg/m ²	0,63 m ²	< 0,140 W/m ² K	> 7,14 Km ² /W
GESCHÜTTET auf der OBERSTEN GESCHOSSDECKE oder für SPEICHERBÖDEN									
16 cm	28,64 €/m ²	27,78 €/m ²	27,22 €/m ²	26,62 €/m ²	0,16 m ³ /m ²	12,0 kg/m ²	1,25 m ²	< 0,270 W/m ² K	> 3,70 Km ² /W
18 cm	32,22 €/m ²	31,25 €/m ²	30,62 €/m ²	29,95 €/m ²	0,18 m ³ /m ²	13,5 kg/m ²	1,11 m ²	< 0,245 W/m ² K	> 4,08 Km ² /W
20 cm	35,80 €/m ²	34,72 €/m ²	34,02 €/m ²	33,28 €/m ²	0,20 m ³ /m ²	15,0 kg/m ²	1,00 m ²	< 0,221 W/m ² K	> 4,53 Km ² /W
22 cm	39,38 €/m ²	38,19 €/m ²	37,42 €/m ²	36,61 €/m ²	0,22 m ³ /m ²	16,5 kg/m ²	0,90 m ²	< 0,202 W/m ² K	> 4,95 Km ² /W
26 cm	46,54 €/m ²	45,14 €/m ²	44,23 €/m ²	43,26 €/m ²	0,26 m ³ /m ²	19,5 kg/m ²	0,77 m ²	< 0,172 W/m ² K	> 5,81 Km ² /W
32 cm	57,28 €/m ²	55,55 €/m ²	54,43 €/m ²	53,25 €/m ²	0,32 m ³ /m ²	24,0 kg/m ²	0,63 m ²	< 0,140 W/m ² K	> 7,14 Km ² /W
Farblegende									
Damit erreichen Sie den von der EnEV 2016 geforderten Wert									
Damit erreichen Sie den KfW Förderwert von U=0,20 W/m ² K für die Einzelmaßnahme „Aussenwand“									
Damit erreichen Sie den KfW Förderwert von U=0,14 W/m ² K für die Einzelmaßnahme „Dach“									
Damit erreichen Sie den KfW Förderwert von U=0,14 W/m ² K für die Einzelmaßnahme „oberste Geschossdecke“									